



YSH系列（数字）压力变送器选型表

产品编码	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
产品种类代码：（数字） 压力变送器/压力表	YSH	-	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x
分隔符		-												
产品内部代号：铝合金外壳			1											
产品内部代号：赫斯曼接头			2											
产品类别：数显型				(空)										
产品类别：无显示				D										
产品功能：仅显示无输出					1									
产品功能：显示+控制输出					2									
产品功能：显示+变送输出					3									
产品功能：显示+控制+变送输出					4									
精度等级：0.5%FS						5								
精度等级：1%FS						1								
供电方式：AC 220V 供电							A							
供电方式：DC 24V 供电，二线制接线方式							B							
供电方式：DC 24V 供电和电池供电							C							
输出方式：4-20mA								(空)						
输出方式：RS485								R						
输出方式：无线传输								W						
防爆标志：无									(空)					
防爆标志：隔爆型									E					
接口方式：标准接口，M20×1.5 外螺纹										(空)				
接口方式：Φ50 卡箍式										1				
接口方式：M27×2 外螺纹										2				
接口方式：投入式										3				
分隔符											-			
压力范围：压力量程(MPa)												(数字)		
压力类型：表压													(空)	
压力类型：绝压													J	
压力类型：差压													C	
压力类型：真空													Z	
介质：普通型														(空)
介质：高温型														T